


FRANCE ROULETTES

LES RAINURES DE CLAVETTES



☒ D : Diamètre alésage avant brochage : Tolérance H7.

a : Largeur de clavette

Norme NF E 22 175		a : tolérances en microns			K: tolérances en microns	
☒ D (mm)	a (mm)	Clavetage libre	Clavetage normal	Clavetage serré	K nominal	K tolérances
		moyeu D10	moyeu JS 9	arbre et moyeu P9		
6 à 8	2	60 20	+/- 12,5	-6 -31	D+1mm	100 0
>8 <10	3	60 20	+/- 12,5	-6 -31	D+1,4mm	100 0
>10 <12	4	78 30	+/- 15	-12 -42	D+1,8mm	100 0
>12 <17	5	78 30	+/- 15	-12 -42	D+2,3mm	100 0
>17 <22	6	78 30	+/- 15	-12 -42	D+2,8mm	100 0
>22 <30	8	98 40	+/- 18	-15 -51	D+3,3mm	200 0
>30 <38	10	98 40	+/- 18	-15 -51	D+3,3mm	200 0
>38 <44	12	120 50	+/- 21,5	-18 -61	D+3,3mm	200 0
>44 <50	14	120 50	+/- 21,5	-18 -61	D+3,8mm	200 0
>50 <58	16	120 50	+/- 21,5	-18 -61	D+4,3mm	200 0
>58 <65	18	120 50	+/- 21,5	-18 -61	D+4,4mm	200 0
>65 <75	20	149 65	+/- 26	-22 -74	D+4,8mm	200 0